

INVERTER				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ				
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXB20C	FTXB25C	FTXB35C	FTXB50C	FTXB60C
Холодопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.0~2.6	1.3~2.5~3.0	1.3~3.3~3.8	1.6~5.5~6.2	1.8~6.2~6.5
Теплопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.5~3.5	1.3~2.8~4.0	1.3~3.5~4.8	1.2~5.6~6.6	1.2~6.4~7.1
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.31~0.51~0.72	0.31~0.77~1.05	0.29~1.03~1.30	0.28~1.70~1.91	0.28~1.93~2.00
	Нагрев	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.25~0.60~0.95	0.25~0.70~1.11	0.29~0.94~1.29	0.24~1.50~1.88	0.24~1.68~2.00
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			5.98 / A+	6.02 / A+	6.05 / A+	5.93 / A+	6.09 / A+
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.10 / A+	4.01 / A+	4.06 / A+	4.27 / A+	4.06 / A+
	При нагрузке (охлаждение./нагрев)		кВт	2.0 / 2.2	2.5 / 2.4	3.3 / 2.8	5.5 / 3.6	6.2 / 3.8
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт.ч	117 / 751	145 / 838	191 / 966	324 / 1195	359 / 1311
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м3/мин	9.1 / 5.9 / 4.7	9.2 / 6.0 / 4.8	9.3 / 6.1 / 4.9	15.0 / 11.8 / 10.6	18.5 / 14.3 / 12.4
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м3/мин	9.4 / 6.3 / 5.5	9.7 / 6.3 / 5.5	10.1 / 6.7 / 5.7	15.0 / 11.8 / 10.6	18.5 / 14.3 / 12.4
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА	39 / 25 / 21	40 / 26 / 21	41 / 27 / 23	40 / 35 / 32	43 / 37 / 33
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА	39 / 28 / 25	40 / 28 / 25	41 / 29 / 26	40 / 35 / 32	43 / 37 / 33
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	15/20	15/20	15/20	30 10	30 10
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5		6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	283x770x216			310x1065x224	
Вес			кг	8			14	
Для помещения площадью (ориентировочно)			м2	20	25	35	50	60
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXB20C	RXB25C	RXB35C	RXB50C	RXB60C
Размеры		(ВхШхГ)	мм	550x658x275			753x855x328	
Вес			кг	28	28	30	44	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	46	46	48	51	51
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	47	47	48	51	51
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°С, сух. терм.	температура -10 -46				
	Нагрев	от~до	°С, вл. терм.	температура -15~18				
Хладагент				R-410A				
Электропитание				1~, 220-240 В, 50 Гц				
Цена в евро				0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.

Тел. 993-84-91; 922-13-04 ООО" КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ "СКВ-КЛИМАТ"